

## JPE輕巧型全電動油壓拖板車



與我們連絡



### \*均衡型配置\*

全電動上升下降  
移動速度4.5KM/h  
DC無段變速系統

### \*強勁的動力\*

密閉式星型齒輪變速箱  
防塵防水濺 低故障率 動力損耗低  
特殊電路設計 高電壓 低電流 超省電

### \*免加水免保養工業級膠合電池\*

還在忘記加水嗎? 電池液酸性腐蝕  
還在使用低成本的汽車電瓶嗎?  
我們標配免加水免保養工業級膠合電池  
台灣製造

### \*安全不馬虎\*

專承防擠壓回談裝置  
把手感測啟動  
主動式電磁制車系統

### \*耐用又耐操\*

鋼板幾何結構增加剛性及耐用度  
產業級膠合電池使用  
緊湊模組化設計

### \*微電腦充電系統\*

自動 偵測電池狀況  
充電自動斷電最安全  
搭配手充功能 延長電池壽命  
110/220 雙電壓設計

請認明繁體中文原廠操作說明手冊  
暨原廠雷射防偽序號標籤出廠證明保固書



## 強牛牌 輕巧型全電動油壓拖板車系列 可對應各種尺寸棧板

\*可依需求客製規格

規格表										
型號	載重	總機長	總機寬	牙外寬	牙內寬	牙長	最低位	最高位	手把高度	空車速度
標準型										
JPE-12S	1200KG	1638mm	568mm	560mm	260mm	1150mm	80mm	195mm	1225mm	4.5km/h
JPE-12L		1708mm	685mm	685mm	385mm	1220mm				
JPE-15S	1500KG	1638mm	568mm	560mm	260mm	1150mm	80mm	195mm	1225mm	4.5km/h
JPE-15L		1708mm	685mm	685mm	385mm	1220mm				
JPE-18S	1800KG	1638mm	568mm	560mm	260mm	1150mm	80mm	195mm	1225mm	4.5km/h
JPE-18L		1708mm	685mm	685mm	385mm	1220mm				
低床 60型										
JDE-A15S	1500KG	1638mm	568mm	560mm	260mm	1150mm	60mm	160mm	1225mm	4.5km/h
JDE-A15L		1708mm	685mm	685mm	385mm	1220mm				
超低床 40型										
JDE-B15S	1500KG	1638mm	568mm	560mm	260mm	1150mm	40mm	120mm	1225mm	4.5km/h
JDE-B15L		1708mm	685mm	685mm	385mm	1220mm				

型號 JPE-12S JPE-12L JPE-15S JPE-15L JPE-18S JPE-18L JDE-A15 JDE-B15

[協牛企業有限公司強牛牌JPE輕巧型電動油壓拖板車規格表 PDF 型錄下載](#)



sitemap

強牛企業集團 岡山廠

📍 高雄市岡山區嘉新東路138-1號

☎ 電話 (07) 622-8987 (代表號)

☎ 傳真 (07) 621-5791

✉ Email cs@xnew.com.tw

🌐 Website xnew.com.tw

強牛企業集團 高雄廠

📍 高雄市三民區哈爾濱街229號

☎ 電話 (07) 621-8599 (代表號)

☎ 傳真 (07) 621-5791

強牛企業集團 仁武廠

📍 高雄市仁武區鳳仁路588-7號

☎ 電話 (07) 621-8599 (代表號)

☎ 傳真 (07) 621-5791